

GNSYSMG

Системный пользовательский интерфейс

CHAMELEON GNSYSMG

Системный интерфейс/управление

Опция системного управления GNSYSMG открывает системное управление для всех модулей CHAMELEON, объединенных в группу (Headend System Group). Системное управление позволяет через единый web интерфейс модуля GT11, входящего в шасси GN50, получать информацию о состоянии всех объединенных модулей CHAMELEON. Дополнительно, через выпадающее меню, можно перейти в индивидуальный интерфейс управления любого модуля.

- Обзор полной системы с отображением всех тревожных предупреждений в едином окне
- Обзор состояний всех входов системы в едином окне
- Обзор состояний всех выходов системы в едином окне
- Обзор состояний всех сервисов в системе и их сервисной информации в едином окне
- Быстрый переход в индивидуальные интерфейсы управления модулей через выпадающее меню

Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору СКТВ и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.



Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультимплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).

Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Техническая информация

Системный пользовательский интерфейс/ управление	
Поддерживаемые модули	Модули Chameleon, установленные в шасси GN50 или подключенные к нему
Количество модулей	Рекомендуется до 30 модулей (время отклика системы, состоящей из большего количества модулей, увеличивается)
Доступ к модулям	Единый IP адрес для доступа ко всем модулям в системе
Обзор состояния системы	Отображение состояния всех модулей с предупреждениями-ссылками
Установки в системном интерфейсе	Управление и конфигурирование сервисов через системный интерфейс

Программные опции	Артикул	Описание
GNSYSMG	71765	Опция для группового управления модулями Chameleon, соединенными в группу

Совместно используемые опции	
GNMUX	Возможность выдать на один цифровой выход сервисы с нескольких источников. Обеспечивает на одном модуле Chameleon полную динамическую обработку PSI/SI таблиц для всех выходов.
GNSYMUX	Позволяет объединить таблицы NIT, SDT Other и EIT Other от нескольких Chameleon в системе. Обеспечивает в системе Chameleon полную динамическую обработку PSI/SI таблиц для всех выходов.

Примечание: Системный пользовательский интерфейс обеспечивается контроллером управления GT11, встроенным в шасси GN50. Работа опции GNSYSMG автоматически активируется на всех модулях, установленных в это шасси. Для модулей Chameleon не установленных в шасси, но подключенных к нему через IP коммутатор для системного управления требуется установка опции GNSYSMG.

Используется с оборудованием



CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



CHAMELEON GN01 и GN20

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN20: 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su.



WISI Communications GmbH & Co. KG
P.O. Box 1220
75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Phone: +49 72 33-66-2 80
Fax: +49 72 33-66-3 50
E-mail: export@wisi.de

